РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# RSM F 2450 HEMP

## Возрождая отрасль



## Общее описание

- Ширина захвата 6 м
- Транспортная скорость до 40 км/ч
- Рабочая скорость до 15 км/ч
- Мощность до 462 л.с.
- Дорожный просвет 462 мм

Косилка-измельчитель самоходная RSM F 2450 HEMP предназначена для скашивания и нарезания технической конопли на заданные по длине отрезки. Производительность средняя 30 гектаров за смену.

# Основные особенности

## Высокая производительность



### Мощный и экономичный двигатель

Самоходная косилка-измельчитель оснащена дизельным двигателем КАМАЗ Р6, рядная «шестерка» объемом 11,86 л, 462 л. с. (340 кВт при 2 200 об/мин). Поперечное расположение двигателя обеспечивает оптимальное распределение веса и передачу крутящего момента.
Топливный бак объемом 1 500 л позволяет работать без дозаправки в течение дня.



### Питающий аппарат

Питатель с гидравлическим приводом вальцов обеспечивает равномерную подачу массы с возможностью изменения длины резки из кабины.
• Рамка поперечного копирования на питателе делает возможным копирование рельефа при работе с адаптером.
• Длины резки изменяются в трёх диапазонах:
1. от 100 до 120 мм
2. от 200 до 300 мм
3. от 400 до 500 мм с шагом 20 мм

• Для удобства обслуживания измельчающего барабана возможно открытие питателя V-образно или калиткой.



### Привод рабочих органов

Привод измельчающего барабана осуществляется напрямую с вала двигателя через муфту включения главного привода. Максимальная энергоэффективность привода основных рабочих органов благодаря прямой передаче мощности с вала мотора.

## Особое оснащение



**Эргономичная кабина**

Косилка-измельчитель самоходная F 2450 Hemp оснащаются подрессоренной кабиной Comfort Cab II (Кабина класса комфорт второго поколения) с панорамным остеклением и усиленной шумоизоляцией. Находясь в ней, вы поймете, каким удобным может быть рабочее место.

- Информационно-голосовая система Adviser IV (Эдвайзер, информационная система четвертого поколения) непрерывно следит за работой механизмов комбайна, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов.
- Кресло оператора с 5 регулировками положения.
- Кабина оборудована климат-контролем и холодильным отсеком.
- Новый джойстик управления ГСТ на подлокотнике делает управление основными функциями простым и удобным.

# Технические характеристики

## Двигатель

| | |
|---|---|
| Производитель/модель | КАМАЗ Р-6 |
| Тип двигателя | 6 цилиндровый, с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, л. с. (кВт) | 462 (340) |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,86 |
| Емкость топливного бака, л | 1500 |
| Пневмосистема с ресивером 100 л | ● |

## Питающий аппарат

| | |
|---|---|
| Ширина приёмного окна, мм | 680 |

| | |
|---|---|
| Количество вальцов | 4 |
| Реверс из кабины | гидравлический |
| Тип привода вальцов | гидравлический |
| Регулировка длины резки | из кабины |
| Диапазон длин резки с шагом 20, мм | от 100 до 120<br>от 200 до 300<br>от 400 до 500 |
| Система продольного и поперечного копирования рельефа поля | ● |
| Способ фиксации адаптеров | механизм быстрой навески и фиксации адаптера |
| Открывание питателя | V-образное или «калиткой» |
| Грязезащитная шторка питающего аппарата для защиты от попадания растительной массы | ● |
| Комплект плоских накладок для вальцов | ● |

## Измельчающий барабан

| | |
|---|---|
| Диаметр/ширина, мм | 630/703 |
| Количество ножей, шт. | 2 |
| Частота вращения об./мин | 550 |
| Автоматическая система заточки ножей с управлением из кабины | ● |
| Механический подвод бруса | ● |

## Универсальная система внесения растворов

| | |
|---|---|
| Емкость бака для растворов, л | 390 |
| Норма внесения растворов, л/час | 30...420 |
| Система подачи раствора в питатель | ○ |

## Ходовая часть

| | |
|---|---|
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Коробка передач | 2 диапазонная |
| Шины передние | 800/65R32 |

| | |
|---|---|
| Шины задние | 500/85R24 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0...15 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 40 |
| Блокировка дифференциала моста ведущих колес | ● |
| Привод моста управляемых колес, 4WD | исполнение |
| Прицепное устройство с автоуловителем | ○ |

## Кабина

| | |
|---|---|
| Комплектация Comfort Cab II (Кабина класса комфорт второго поколения) | ● |
| Климат-контроль | ● |
| Зеркала заднего вида с электрической регулировкой | ● |
| Солнцезащитная шторка | ● |
| Холодильный отсек | ● |
| Информационная система Adviser IV (Эдвайзер, информационная система четвертого поколения) | ● |
| Светодиодные фары | ● |
| Емкость для мытья рук | ● |

## Система смазки

| | |
|---|---|
| Автоматизированная централизованная система смазки | ● |

## Электронные системы

| | |
|---|---|
| Платформа агроменеджмента PCM Агротроник | ● |

## Габаритные размеры (без адаптера)

| | |
|---|---|
| Длина/ширина/высота (2WD), мм | 6 400/3 375/3 905 |
| Масса, кг | 14 500 |

| Адаптер | |
|---|---|
| Косилка роторная КР-600 "Maize Header 600 HEMP", м | 6 |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения